



NOTE

PORTATE REI 120

TELAI IN ACCIAIO INOX SATTINATO

INFERNO ANTINCENDIO CONFORME A D.M. 15/09/05

DISTANZA MASSIMA TRA GLI ANCORAGGI mt. 2,40 m

NS. REF. ARCHIVO RELAZIONE

1/10

CARATTERISTICHE

Impianto N°

TIPO AUTOMATICO NORMA DI RIF. EN 81.1 D.P.R. 162/99

PORTATA Kg. 1830 PERSONE N° 24

FERMATE N° 10 SERVIZI N° 10

CORSA m. 35,20 VEL. m/sec. 1,60 VVVF

MANOVRA SIMPLEX COLLETTIVA SALITA DISCESA

GUIDE CABINA RP 125 METRI 40,55

GUIDE CIPESO T 60 METRI 40,55

STAFFE PER GUIDE CABINA N° 23

STAFFE PER GUIDE CIPESO N° 23

ARGANO

MARCA TIPO MF 94

RAPPORTO RID. 4/67

PULEGGIA 650 FUNI N° 6 Ø 11

MOTORE Kw. 27,9 VOLT 380 Hz 50

GIRI 1' 1575

FUNE DI TRAZ. SCALE Ø 10x11 N° 6 Ø 11 MF 87

ARCATA

MARCA TIPO 36.200/160 CON TRANTI

PARACADUTE A PRESA PROGRESSIVA

LIMITATORE DI VELOCITA' MARCA P.F.B.

FINE Ø 7 MT 82

CONTRAPPESO

MARCA D.F.G. 870

ELEMENTI MOD. PARAVIA 100X30X70

PESO Kg. 19,9 QUANTITA' N° 120

PORTE DI PIANO

MARCA/PISTINA REI 120 TIPO TELESCOPICHE

APERTURA 1250 X 2100

RIVESTITE IN ACCIAIO INOX SATIN. ABS 430

AMMORTIZZATORI CAB. TIPO A 203 N° 2

AMMORTIZZATORI CIPESO TIPO A 203 N° 2

MASSA CABINA/MARCA+OPERATORE = Kg. 920 + 720 = 138

BLANCIAMENTO 45% = Kg. 825

MASSA CIPESO = Kg. 2811

PESO FUNI 50% = Kg.

CABINA

DIMENSIONI ESTERNE (LxHxP) 1660 x 1910 x 1230

RIVESTIMENTO ACCIAIO INOX SATIN. 400x400

PAVIMENTO LINOLITUM NERO

ILLUMINAZIONE TUBI FLUORO:

OPERATORE PRIMA C.C. EMERGENZA SI